
Lepidlo na obkladačky 24A

Revize: 23/06/2021

V souladu s CPR, nařízení EU č.305/2011

Stránka | 1

Referenční číslo: **231796**

Identifikační kód výrobku - typ::

Lepidlo na obkladačky 24A

Účel použití stavebního výrobku:

Pastovitá hmota připravená k okamžitému použití určená k lepení keramických obkladů a dlažeb.

Název a kontaktní adresa výrobce dle čl. 11(5):

**Soudal NV,
Everdongenlaan 18-20,
2300 Turnhout,
Belgium**

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku dle přílohy V:

System 3**System 3: reakce na oheň**

V souladu s harmonizovanou normou:

EN 12004:2007+A1:2012 D1T

Notifikovaná osoba:

BBRI (Belgian Building Research Institute), NB1136, provedla Určení typu výrobku podle**systemu 3, a vystavila zprávu DE 621 xA 761/1.**

Lepidlo na obkládačky 24A

Základní charakteristiky	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň	E	EN 12004:2007+A1:2012
Počáteční pevnost přilnavosti ve smyku	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Pevnost ve smyku po tepelném stárnutí	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Otevřená doba: pevnost v tahu	$\geq 0,5\text{ N/mm}^2$ po nejméně 20 min	
Slip	$\leq 0,5\text{ mm}$	
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno jménem výrobce:

Datum: 23.6.2021

Thomas Schellekens
Technical Product Manager

