

### OCHRANNÁ UV SAMOLEPICÍ FÓLIE

Fólie sloužící k ochraně proti mechanickému poškození a znečištění v průběhu přepravy, opravy, montáže a skladování. Dlouhodobá přilnavost díky UV odolnému lepidlu nezanechává stopy při odstraňování fólie a má velmi vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům.



#### Technická data:

<b>Materiál</b>	LDPE fólie
<b>Lepicí vrstva</b>	akrylátové lepidlo 8-9 pH
<b>Teplotní odolnost</b>	-40°C až +90°C
<b>Lepivost</b>	vynikající
<b>Tloušťka</b>	0,040mm ± 5%
<b>Plošná hmotnost</b>	46g/m <sup>2</sup> ±10%
<b>Pevnost v tahu (PN-EN ISO 527-1-3)</b>	podélná 18-21MPa, příčná 19-22MPa
<b>Odolnost proti protažení (PN-EN ISO 527-1-3)</b>	podélná 420%, příčná 500%
<b>Přilnavost ke sklu</b>	1,2 ± 5% N/cm
<b>Odolnost vůči UV záření</b>	90 dnů

#### Charakteristika:

- snadné a okamžité použití (samolepicí)
- zvýšená odolnost vůči UV záření po dobu 90 dnů
- výborná přilnavost na sklo, plasty (PP, PE, PC, Plexy, Lexan), dřevo, hliník a lakované materiály
- snadné odstranění i po delší době
- vhodná pro exteriér i interiéru
- určeno pro vysoce odolnou ochranu povrchů před znečištěním a poškozením
- vysoká přilnavost na materiály z PP a PE
- významně snižuje čas a náklady na úklid

#### Příklady použití:

- lze používat na veškeré vnitřní i vnější plochy
- pro ochranu materiálů proti poškození při přepravě nebo montáži
- pro ochranu všech typů oken, dveří, parapetů
- proti znečištění a mechanickému poškození při malování nebo omítání okolních ploch (např. při zateplování objektu)
- vhodné pro veškeré druhy podlahovin (dlažby, lina, koberce, vinylové a plovoucí podlahy), pro ochranu částí nábytku

#### Provedení:

Barva: modrá

Balení: 40ų/50mm x 100m

#### Skladovatelnost:

6 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C, relativní vlhkost vzduchu 40-80%.

#### Pracovní postup:

*Stav povrchu:* suchý, čistý, bez prachu a mastnoty.

*Způsob použití:* U menších ploch odřízněte z role požadovanou délku fólie a přitiskněte samolepicí stranou na požadované místo. U větších ploch odvíjte z role folii (cca 30cm), nalepte na okenní rám a přitlačte tak, aby pevně přilnula po celé šířce. Dále odvíjte potřebnou délku, a pak folii odřízněte. Nalepenou folii uhladte od středu do stran dlaní tak, aby nedocházelo k vytváření vzduchových bublin. Ujistěte se, že došlo k dokonalému spojení podkladu a samolepicí vrstvy. Při navazování jednotlivých pásů zajistěte jejich překrytí min. 25 mm. Při manipulaci a uhlazování zabraňte porušení fólie! Poškozené místo ihned opravte OCHRANNOU SAMOLEPICÍ FOLIÍ nebo OCHRANNOU PVC PÁSKOU.

*Upozornění:* Během chladného počasí zajistíte kvalitní lepivost skladováním v pokojové teplotě.

**Pracovní teplota:** +10°C až +60°C. **Upozornění:** Fólie musí být odstraňována při minimální teplotě 10°C.

#### Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku.

