

### MULTI SPRAY

Unikátní vysoce účinný ochranný a konzervační sprej s 8 funkcemi:

1. rozpouští rez
2. působí jako účinné mazivo
3. čistí povrch
4. odpuzuje vodu
5. má funkci penetračního oleje
6. vytváří antikorozní ochranný film
7. čistí a konzervuje elektrické kontakty
8. účinný uvolňovač šroubů s chladícím „šok efektem“

#### Technická data:

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Báze</b>                       | směs minerálních olejů a aditiv |
| <b>Konzistence</b>                | kapalina                        |
| <b>Specifická hmotnost</b>        | 0,81 g/ml                       |
| <b>Viskozita (Brookfield)</b>     | 1 mPa.s                         |
| <b>Bod vzplanutí</b>              | 52°C                            |
| <b>Úroveň kyselosti (pH)</b>      | neutrální                       |
| <b>Rozpustnost ve vodě</b>        | nerozpustný                     |
| <b>Obsah těkavých látek (VOC)</b> | 84 %                            |
| <b>Teplotní odolnost</b>          | -50°C až +190°C                 |



#### Charakteristika:

- mazivo s penetrační schopností
- rozpouští a odstraňuje nečistoty
- vytváří antikorozní ochranu (rozpouští rez)
- odpuzuje vlhkost
- odstraňuje nečistoty a mastnotu
- chladicí efekt pro uvolnění šroubů „šok sprej“
- neobsahuje silikon
- nepoškozuje plasty ani kovy
- vhodný pro použití v interiéru i exteriéru
- sprej lze použít pod libovolným úhlem (360°)

#### Příklady použití:

- mazání mechanických součástí
- ochrana spojů jako šrouby, matice, panty, petlice apod.
- mazání a konzervace řetězů, zahradní techniky a nářadí
- údržba automobilů, motocyklů a jiné techniky
- konzervace a prodloužení životnosti pryže
- prevence proti korozi, na povrchu tvoří ochranný film

#### Provedení:

**Barva:** transparentní kapalina

**Balení:** aerosolové plechovky 400 ml

#### Skladovatelnost:

3 roky v neotevřeném obalu na suchém a chladném místě při teplotách +5°C až +25°C.

#### Podklady:

**Stav povrchu:** bez hrubých nečistot a nesoudržných částí

**Vhodné povrchy:** všechny kovy a syntetické materiály

#### Pracovní postup:

Povrch důkladně očistěte, odmastěte a osušte. Nádobku před aplikací protřepejte.

Nanášejte dle potřeby na povrch ze vzdálenosti cca 20 cm.

Pokud sprej používáte k ošetření elektrických kontaktů,

zapínejte zařízení až po úplném odpaření přípravku.

Při použití jako uvolňovač zarezlých spojů nechte působit 5 až 10 minut.

Pro přesné nanášení použijte černou trysku s aplikační trubičkou.

#### Bezpečnost:

Používejte pouze v dobře větraném prostoru. V případě kontaktu s očima ihned vypláchněte vodou a mýdlem. Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. obal výrobku a bezpečnostní list.