

TĚSNICÍ PÁS

Elastický pás ze speciální polypropylenové tkaniny opatřené kaučukovým nástřikem. Součást Soudal Hydroizolačního systému pro řešení rohů a koutů při aplikaci všech typů hydroizolačních stěrtek. Vysoce pružný, trvale vodotěsný, odolný čistícím prostředkům, solím, zředěným kyselinám i zásadám.

Technická data:

Materiál	polypropylenová síťovina částečně opatřená kaučukovým nástřikem
Teplotní odolnost	-35°C až +100°C
Vodotěsnost	40 bar
Pevnost v tahu	7 MPa
Průtažnost (+20°C)	70 %



Charakteristika:

- trvale pružný pás s dostatečnou pevností
- odolává širokému rozpětí teplot
- velmi snadná aplikace
- dobře formovatelný podle tvaru podkladu
- okamžitě po aplikaci funkční
- odolává solím, zředěným kyselinám i zásadám
- vhodný pro interiérové i venkovní aplikace
- kompatibilní s hydroizolačními stěrkami na akrylové a cemento-disperzní bázi

Příklady použití:

- zpevnění hydroizolačních stěrkových hmot v koutech
- pružné a trvalé těsnění stykových spár nádrží, bazénů, sprch, balkonů, teras apod. v kombinaci s hydroizolačními stěrkovými hmotami
- těsnění kolem prostupů
- vyztužení hydroizolací v místech možných dilatačních pohybů

Balení a barevné provedení:

Barva: šedá/bílá

Balení: šířka 120 mm, návin 5 m, 10 m, 30 m

Pracovní postup:

Těsnicí pás zapracujte do první vrstvy čerstvě nanesené stěrky. Následně aplikujte další vrstvu v souladu s návodem k použití daného produktu.

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.