

LEPIDLO NA PODLAHOVÉ KRYTINY 26A

Univerzální snadno použitelné pastovité lepidlo k plošnému lepení podlahových krytin jako koberce (běžné i s pěnovým podkladem), linolea, vinylové a PVC podlahové krytiny apod.

Technická data:

Báze	akrylát
Konzistence	pasta
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Otevřený čas (*)	30min
Doba vysychání (*)	12hod
Specifická hmotnost	cca 1,45g/ml
Teplotní odolnost	-20°C až +80°C (vytvrzené)
Obsah sušiny	77 %
Spotřeba	cca 400 – 600g/m ² (dle typu zubové stěrky)

(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze podkladu.

Charakteristika:

- snadné použití
- bez rozpouštědel
- silná přilnavost
- profesionální kvalita
- dlouhá doba zpracovatelnosti
- vysoká konečná pevnost spoje

Příklady použití:

- lepení všech typů podlahových krytin
- lepení koberců s pěnovým podkladem i bez pěnového podkladu
- lepení linolea
- lepení podlahových krytin s vinylovým nebo PVC podkladem
- lepení vodotěsných krytin s PVC podkladem

Provedení:

Barva: nestandardní bílá až krémová

Balení: plastové kbelíky 1kg, 5kg, 15kg

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!



Vhodné povrchy:

Podklady: porézní materiály jako např. beton, dřevo, kámen, sádra

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot, prachu a nedržících částí

Příprava povrchu: případné zbytky starého lepidla mechanicky odstraňte, mohly by narušit výsledné lepicí pevnosti, velmi porézní materiály ošetřete penetrací např. Soudal Akrylátovou penetrací. Před zahájením práce doporučujeme vyzkoušet přilnavost lepidla k materiálu.

Pracovní postup:

Nanášení: Povrch očistěte od prachu, mastnot a jiných nečistot. Nanášejte lepidlo štětcem nebo pomocí zubové stěrky s trojúhelníkovými zuby (3-5mm) po celé ploše, do 20 až 30 minut přiložte krytinu, přitlačte nebo přiklepněte gumovou paličkou.

Čištění: před zaschnutím vodou, poté pouze mechanicky

Pracovní teplota: +5°C až +30°C

Opravy: stejným materiálem

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

Upozornění: Nevhodné pro aplikace do míst s trvalým výskytem vlhkosti

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.