

SURFACE ACTIVATOR

Soudal Surface Activator je speciální prostředek, který má funkci odmašťovače, čističe a zároveň působí jako aktivační podkladový nátěr pro zvýšení přilnavosti tmelů a lepidel. Určen pro zvýšení přilnavosti tmelů a lepidel Soudal na neporézní povrchy.

**Technická data:**

Báze	rozpuštědla a speciální aktivační činidla
Konzistence	kapalina
Specifická hmotnost	1,0 g/ml

Charakteristika:

- kapalný snadno aplikovatelný prostředek
- čistí, odmašťuje a připravuje nesavé povrchy v jednom pracovním kroku
- Primer pro zvýšení přilnavosti tmelů a lepidel na nesavé podklady
- vhodný pro tmely a lepidla Soudal na bázi silikonu, polyuretanu nebo MS polymeru a SMX polymeru

Příklady použití:

- ošetření povrchu plastů, natřených ploch, kovů a dalších neporézních materiálů před tmelením a lepením
- vzhledem k obsahu aktivačních látek, není vhodný k použití jako samostatný čistič

Provedení:

Barva: čirá

Balení: plechovka 500 ml

Skladovatelnost:

6 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny neporézní materiály
Doporučujeme vždy provést předběžný test kompatibility.

Pracovní postup:

Nanášení: Přípravek nanášejte čistým hadříkem v jednom směru, dokud není povrch čistý, odmaštěný a připravený na nanesení tmelu. Pravidelně vyměňujte již špinavé hadříky za čisté. Před tmelením nechte Surface Activator odpařit cca 5 minut. Tmel nebo lepidlo nanášejte bezprostředně po odpaření Surface Activatoru, nejdéle však do 2 hod. od jeho aplikace.

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

Poznámka:

Na porézní povrchy použijte Soudal Primer 100 nebo Primer 150.