

OCHRANNÁ UV SAMOLEPICÍ FÓLIE

Fólie sloužící k ochraně proti mechanickému poškození a znečištění v průběhu přepravy, opravy, montáže a skladování. Dlouhodobá přilnavost díky UV odolnému lepidlu nezanechává stopy při odstraňování fólie a má velmi vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům.



Technická data:

Materiál	LDPE fólie
Lepicí vrstva	akrylátové lepidlo 8-9 pH
Teplotní odolnost	-40°C až +90°C
Lepivost	vynikající
Tloušťka	0,040mm ± 5%
Plošná hmotnost	46g/m ² ±10%
Pevnost v tahu (PN-EN ISO 527-1-3)	podélná 18-21MPa, příčná 19-22MPa
Odolnost proti protažení (PN-EN ISO 527-1-3)	podélná 420%, příčná 500%
Přilnavost ke sklu	1,2 ± 5% N/cm
Odolnost vůči UV záření	90 dnů

Charakteristika:

- snadné a okamžité použití (samolepicí)
- zvýšená odolnost vůči UV záření po dobu 90 dnů
- výborná přilnavost na sklo, plasty (PP, PE, PC, Plexy, Lexan), dřevo, hliník a lakované materiály
- snadné odstranění i po delší době
- vhodná pro exteriér i interiéru
- určeno pro vysoce odolnou ochranu povrchů před znečištěním a poškozením
- vysoká přilnavost na materiály z PP a PE
- významně snižuje čas a náklady na úklid

Příklady použití:

- lze používat na veškeré vnitřní i vnější plochy
- pro ochranu materiálů proti poškození při přepravě nebo montáži
- pro ochranu všech typů oken, dveří, parapetů
- proti znečištění a mechanickému poškození při malování nebo omítání okolních ploch (např. při zateplování objektu)
- vhodné pro veškeré druhy podlahovin (dlažby, lina, koberce, vinylové a plovoucí podlahy), pro ochranu částí nábytku

Provedení:

Barva: modrá

Balení: 40u/50mm x 100m, 40u/560mm x 100m

Skladovatelnost:

6 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C, relativní vlhkost vzduchu 40-80%.

Pracovní postup:

Stav povrchu: suchý, čistý, bez prachu a mastnoty.

Způsob použití: U menších ploch odříznete z role požadovanou délku folie a přitisknete samolepicí stranou na požadované místo. U větších ploch odvíjíte z role folii (cca 30cm), nalepte na okenní rám a přitlačte tak, aby pevně přilnula po celé šířce. Dále odvíjíte potřebnou délku, a pak folii odříznete. Nalepenou folii uhladte od středu do stran dlaní tak, aby nedocházelo k vytváření vzduchových bublin. Ujistěte se, že došlo k dokonalému spojení podkladu a samolepicí vrstvy. Při navazování jednotlivých pásů zajistěte jejich překrytí min. 25 mm. Při manipulaci a uhlazování zabraňte porušení folie! Poškozené místo ihned opravte OCHRANNOU SAMOLEPICÍ FOLIÍ nebo OCHRANNOU PVC PÁSKOU.

Upozornění: Během chladného počasí zajistíte kvalitní lepidlo skladováním v pokojové teplotě.

Pracovní teplota: +10°C až +60°C. **Upozornění:** Fólie musí být odstraňována při minimální teplotě 10°C.

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce.



Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.