

Prohlášení o vlastnostech

V souladu s CPR, nařízení EU č.305/2011

Soudal Soudaflex 33 SL

Revize: 9/06/2016

Strana 1 Z 3

Referenční číslo: 231270

Identifikační kód výrobku - typ:

Soudal Soudaflex 33 SL

Účel použití stavebního výrobku:

Tmely pro komunikace pro chodce pro vnitřní a vnější použití.

V souladu s harmonizovanou normou:

EN 15651-4:2012: Tip PW-EXT-INT

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku dle přílohy V:

Systém 3: vlastnosti

Systém 3: reakce na oheň

Název a kontaktní adresa výrobce dle čl. 11(5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Notifikovaná osoba:

GINGER CEBTP, NB 0074 provedla Určení typu výrobku podle systému 3.

Prohlášení o vlastnostech

V souladu s CPR, nařízení EU č.305/2011

Soudal Soudaflex 33 SL

Revize: 9/06/2016

Strana 2 Z 3

Deklarované vlastnosti: EN 15651-4:2012

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-4:2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Ztráta objemu	≤ 15%	
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	NF	
Odolnost proti roztržení	NF	
Přilnavost/soudržnost při udržovaném protažení a ponoření do vody na 28 dnů	NF	
Přilnavost/soudržnost při udržovaném protažení a ponoření do slané vody na 28 dnů	NF	
Trvanlivost	Vyhovuje	

Podmínky:

Metoda A

Povrchy:

Beton

Vlastnosti tohoto výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno jménem výrobce



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 9/06/2016

Označení CE

V souladu s CPR, nařízení EU č.305/2011

Revize: 9/06/2016

Strana 3 Z 3



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

16

Referenční číslo: 231270

EN 15651-4: 2012

Tmely pro komunikace pro chodce pro vnitřní a vnější použití.

Soudal Soudaflex 33 SL

EN 15651-4:2012: Tip PW-EXT-INT

Podmínky:

Metoda A

Povrchy:

Hliník

Beton

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-4: 2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Ztráta objemu	≤ 15%	
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	NF	
Odolnost proti roztržení	NF	
Přilnavost/soudržnost při udržovaném protažení a ponoření do vody na 28 dnů	NF	
Přilnavost/soudržnost při udržovaném protažení a ponoření do slané vody na 28 dnů	NF	
Trvanlivost	Vyhovuje	