

### VASELINE SPRAY

Transparentní plastické mazivo a antikorozi ochranný prostředek ve spreji.

#### Technická data:

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Báze</b>                                   | směs na bázi vazelinového oleje |
| <b>Konzistence</b>                            | kapalina                        |
| <b>Specifická hmotnost</b>                    | 0,84 g/ml                       |
| <b>Viskozita</b>                              | 29 mPa.s                        |
| <b>Zátěžový kuličkový test (ASTM D2596)</b>   | 3136 N (320 kg)                 |
| <b>Kuličkový test opotřebení (ASTM D2266)</b> | < 0,4 mm                        |
| <b>pH</b>                                     | neutrální                       |
| <b>Rozpustnost ve vodě</b>                    | nerozpustný                     |
| <b>Obsah těkavých látek (VOC)</b>             | 40 %                            |
| <b>Teplotní odolnost</b>                      | -30°C až +150°C                 |



#### Charakteristika:

- odolnost proti korozi a korozi
- nescapává
- neobsahuje kyseliny
- odpuzující vodu
- neobsahuje silikony
- vnitřní i vnější použití
- aerosol lze použít v libovolném úhlu (360 °)

#### Příklady použití:

- má mazací účinek na kovy a plasty
- chrání před povětrnostními vlivy
- podmínky, nízké kyseliny a zásady a obecné opotřebení
- používá se při nízkých tlacích
- závěsy dveří a oken
- matice a šrouby, zahradní nářadí
- posuvné a rolovací žaluzie atd.
- nepoužívejte na brzdové bubny a brzdové disky

#### Provedení:

*Barva:* transparentní

*Balení:* aerosolová plechovka 400 ml

#### Skladovatelnost:

36 měsíců v neotevřeném obalu na suchém a chladném místě při teplotách +5°C až +25°C.

#### Podklady:

*Vhodné povrchy:* všechny kovy a plasty

*Stav povrchu:* čistý, suchý, bez prachu a mastnoty

#### Pracovní postup:

Povrch důkladně očistěte, odmastěte a osušte. Nádobku před aplikací protřepejte.

Nanášejte dle potřeby na povrch ze vzdálenosti cca 20 - 25 cm. Pro přesné nanášení použijte černou trysku s aplikační trubičkou.

Pracovní teplota: +5°C až +30°C

#### Bezpečnost:

Používejte pouze v dobře větraném prostoru. V případě kontaktu s očima ihned vypláchněte vodou a mýdlem. Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.