

Prohlášení o vlastnostech

V souladu s CPR, Regulace (EU)N°305/2011

Stavební tmel EASY

Revize: 25/07/2022

Strana 1 Z 3

Referenční číslo: 231855

Identifikační kód výrobku - typ:

Stavební tmel EASY

Účel použití stavebního výrobku:

Tmely pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější použití.

V souladu s harmonizovanou normou:

EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku dle přílohy V:

Systém 3: vlastnosti

Systém 3: reakce na oheň

Název a kontaktní adresa výrobce dle čl. 11(5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Notifikovaná osoba:

GINGER CEBTP, NB 0074 provedla Určení typu výrobku podle systému 3.

Prohlášení o vlastnostech

V souladu s CPR, Regulace (EU)N°305/2011

Stavební tmel EASY

Revize: 25/07/2022

Strana 2 Z 3

Deklarované vlastnosti: EN 15651-1:2012

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň	NPD	EN 15651-1:2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Stékavost	≤ 3 mm	
Ztráta objemu	NPD	
Přilnavost/soudržnost při udržovaném protažení a ponoření do vody	NF	
Protažení při přetržení	≥ 25%	
Trvanlivost	Vyhovuje	

Podmínky:

Metoda B

Povrchy:

Hliník

Beton

Vlastnosti tohoto výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno jménem výrobce



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 25/07/2022

Označení CE

V souladu s CPR, Regulace (EU)N°305/2011

Revize: 25/07/2022

Strana 3 Z 3



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

22

Referenční číslo: 231855

EN 15651-1: 2012

Tmely pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější použití.

Stavební tmel EASY

EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT

Podmínky:

Metoda B

Povrchy:

Hliník

Beton

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň	NPD	EN 15651-1: 2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Stékavost	≤ 3 mm	
Ztráta objemu	NPD	
Přilnavost/soudržnost při udržovaném protažení a ponoření do vody	NF	
Protažení při přetržení	≥ 25%	
Trvanlivost	Vyhovuje	